




**LOW SPEED  
HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE**



**RUNDBOHRER, Rundschaft**  
**ROUND BUR, Round Shank**




	Ø mm	GL: 26 mm OL: 26 mm	GL: 48 mm OL: 48 mm	GL: 50 mm OL: 50 mm	GL: 51 mm OL: 51 mm	Schneiden/ Flutes
	1,0	401R26-10				6
	1,5	401R26-15				6
	1,6				401R51-16	6
	1,8			401R50-18	401R51-18	8
	2,0	401R26-20				6
	2,0			401R50-20		8
	2,1				401R51-21	6
	2,3				401R51-23	8
	2,4				401R51-24	6
	3,0				401R51-30	6
	3,1				401R51-31	6
	4,0		401R48-40			8
	5,0		401R48-50			8
	5,0			401R50-50		12
	5,5			401R50-55		16
	6,0			401R50-60		16



**LOW SPEED  
HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE**



**RUNDBOHRER, Rundschaft**  
ROUND BUR, Round Shank



	Ø mm	GL: 70 mm OL: 70 mm	GL: 73 mm OL: 73 mm	GL: 95 mm OL: 95 mm	GL: 125 mm OL: 125 mm	Schneiden/ Flutes
	0,5	401R70-05		401R95-05		6
	0,8	401R70-08		401R95-08		6
	0,9			401R95-09		6
	1,0	401R70-10				6
	1,4	401R70-14				6
	1,5			401R95-15		6
	1,8			401R95-18		8
	1,8	401R70-18		401R95-18/6		6
	2,0	401R70-20		401R95-20		8
	2,3			401R95-23	401R125-23	6
	2,3	401R70-23				8
	2,7			401R95-25		10
	2,7	401R70-27				8
	3,0		401R73-30			6
	3,0			401R95-30		12
	3,1			401R95-31		6
	3,1	401R70-31			401R125-31	8
	3,5	401R70-35		401R95-35		12



**LOW SPEED  
HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE**

	3,5	401R70-35/8	401R95-35/8		8
	4,0	401R70-40			8
	4,0	401R70-40/10	401R95-40/10	401R125-40	10
	4,0		401R95-40		12
	4,5	401R70-45	401R95-45/10		10
	4,5		401R95-45		14
	5,0	401R70-50/8			8
	5,0	401R70-50		401R125-50	12
	5,0		401R95-50/12		12
	5,0		401R95-50		14
	5,5	401R70-55	401R95-55		16
	6,0		401R95-60/14	401R125-60	14
	6,0	401R70-60	401R95-60		16
	6,5	401R70-65			8
	7,0	401R70-70	401R95-70	401R125-70	16
	7,0	401R70-80	401R95-80		18



## LOW SPEED HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE

### RUNDBOHRER, Linvatec Highspeed Schaft ROUND BUR, Linvatec Highspeed Shank



Zur Verwendung in/ For use with:  
**LINVATEC- MicroChoice High Speed Drill:**  
Extra-Long 20° Angle Attachment 5020-064, Extra Long Bur Guard 5020-062


**Medium Speed Drill, Micro 100 Drill, Micro E Drill, Surgitome E, Surgairtome Two:**  
Extra-Long 20° Angle Attachment 1375-033, Extra-Long Cloward Bur Guard 1375-023

**UltraPower:**  
Extra-Long 20° Angle Attachment 7020-024

	Ø mm	GL: 95 mm OL: 95 mm	Schneiden/ Flutes
	1,0	405R95-10	6
	1,5	405R95-15	6
	2,0	405R95-20	6
	2,4	405R95-24	6
	3,0	405R95-30	6
	4,0	405R95-40	8
	5,0	405R95-50	8
	6,5	405R95-65	8



### RUNDBOHRER TiN, Rundschaft ROUND BUR TiN, Round Shank



	Ø mm	GL: 70 mm OL: 70mm	Schneiden/ Flutes
	0,6	409R70-06	6
	0,7	409R70-07	6
	0,8	409R70-08	6
	0,9	409R70-09	6



**LOW SPEED  
HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE**

	1,0	409R70-10	6
	1,2	409R70-12	6
	1,4	409R70-14	6
	1,8	409R70-18	8
	2,0	409R70-20	8
	2,3	409R70-23	8
	2,7	409R70-27	10
	3,0	409R70-30	12
	3,1	409R70-31	12
	3,5	409R70-35	12
	4,0	409R70-40	12
	4,5	409R70-45	14
	5,0	409R70-50	14
	5,5	409R70-55	16
	6,0	409R70-60	16
	6,5	409R70-65	16
	7,0	409R70-70	16
	8,0	409R70-80	18



**EI FRÄSER HELICOIDAL, Rundschaft**  
EGG BUR HELICOIDAL, Round Shank




	Ø mm	GL: 48 mm OL: 48 mm	GL: 70 mm OL: 70 mm	GL: 95 mm OL: 95 mm	Schneiden/ Flutes
	4,0	435R48-40	435R70-40	435R95-40	8
	5,5	435R48-55	435R70-55	435R95-55	10



**LOW SPEED  
HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE**




**SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Stryker J-Notch**  
SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Stryker J-Notch



	Ø mm	GL: 45 mm OL: 45 mm	Schneiden/ Flutes	Kopflänge mm Head Length mm
	1,6	437N45-16	6	4,8




**SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Rundschaft**  
SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Round Shank



	Ø mm	GL: 26 mm OL: 26 mm	Schneiden/ Flutes	Kopflänge mm Head Length mm
	1,0	437R26-10	6	10,5
	1,5	437R26-15	6	5,0



**SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Rundschaft**  
SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Round Shank




	Ø mm	GL: 48 mm OL: 48 mm	Schneiden/ Flutes	Kopflänge mm Head Length mm
	4,0	437R48-40	12	7,5



**LOW SPEED**  
**HARTMETALL / TUNGSTEN CARBIDE**



**SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Rundschaft**  
SEITL. SCHNEIDENDER FRÄSER ZYLINDRISCH, Round Shank



	Ø mm	GL: 70 mm OL: 70 mm	Schneiden/ Flutes	Kopflänge mm Head Length mm
	2,0	439R70-20	16	10,0